



Altalajlazító



A támasztókerék opciós tétel.

Alkalmazási Terület:

A talaj szerkezetétől függően 2-3 évenkénti alkalmazásra.

A kertészeti kultúráknál a sorközök lazítására, adapteres változattal a tápanyag pótlására.

Agrotechnikai ajánlás:

Tömődésre hajlamos talajok művelésére.

Sekély termelőrétégű talajok művelésére.

Belvízveszélyes területekre.

Eketalpréteg áttörésére.

Aszályos területeken a téli csapadék megtartása.

Eróziós területek művelésére.

Alkalmazási előnyök:

Talaj szellőztetése = talajélet javítása.

Vízbefogadás javítása, belvízveszély mérséklése.

Eróziós pusztulás csökkentése.

A szerves anyag a talaj felső termelőrétégében való tartása.

A talajfelszín árnyékolása, vízmegtartás javítása különösen lezáró hengerrel kombinálva.

Különböző művelési mélységek biztosítása.



HELTI Altalajlazítók általános jellemzői:

Maximális művelési mélység: 65 cm

8-12 km/h munkasebesség eléréséhez ajánlott termékek:

HELTI ALTALAJLAZÍTÓ GÉPCSALÁD

Megnevezés	Szükségess telj.		Kékek szám a (db)	Kékek távolsága (cm)	Munkaszélesség (cm)	Tömeg rögtörő nélkül (kg)	Tömeg Csillagrögtörős D330 (kg)	Tömeg Csillagrögtörős D510 (kg)
	LE	KW						
HELTI AL 2X70	80	60	2	70	140	290	620	765
HELTI AL 3X50	120	90	3	50	150	440	820	970
HELTI AL 3X60	140	105	3	60	180	460	880	1070
HELTI AL 3X70	160	120	3	70	210	470	910	1115
HELTI AL 5X50	180	135	5	50	250	630	1250	1350
HELTI AL 5X60	200	150	5	60	300	670	1450	1530
HELTI AL 5X70	240	180	5	70	350	780	1650	1760
HELTI AL 7X60	300	225	7	60	420	910	1890	2060
HELTI AL 7X70	340	255	7	70	490	1030	2030	2370