



SSDR közép mély lazító

Talajlazító agresszív szögállású késekkel / 2,0 – 6,0 m munkaszélesség / akár 65 cm mélységig



Alkalmazási lehetőségek

- Az SDR lazító intenzív lazítást garantál, a felső talajszelvény átdolgozása mellett. A haszonnövények fejlődése szempontjából így a termőföld állapota jelentősen javítható.
- Eltömődés mentes munka a nagy kések közötti nagy átömlési keresztmetszettel.
- Optimális lezárás és aprítás a duplasoros tüskés hengerrel.
- A felső talajréteg enyhe forgatása az oldalsó vágókésekkel.

Műszaki adatok

- 2,0 – 6,0 m munkaszélesség
- Felépítés: lazítókések kettő sorban és duplasoros tüskés henger
- A munkamélység szabályozása a hengerrel történik
- Keret: merev 2,0 – 5,0 m munkaszélességben; hidraulikusan összecukható 4,0; 5,0 és 6,0 m munkaszélességben
- Késméretetek:
 - SDR L: 30 mm
 - SDR M; SDR S: 30 mm
 - SDR, SDR H: 35 mm
- Az előre ívelt késekkel az elérhető munkamélységek:
 - SDR L: 45 cm-ig
 - SDR M; SDR S: 55 cm-ig
 - SDR, SDR H: 65 cm-ig



- Az agresszívan előrenyúló késekkel még nagy munkamélységben is viszonylag könnyen vontatható. A talajszelvény a teljes munkaszélességben megemelkedik, a nagyobb hantokat az oldalsó és mellső vágókések felaprítják.
- Az SDR lazító késeit nyírócsavarok biztosítják
- Alaphelyzetben mechanikusan állítható lezáró henger
- A munkamélység szabályozása a lezáró hengerrel történik

Opciók

- Hidraulikusan állítható lezáró henger
- 'KIROVETS' függesztés
- Ø 400x150 támkerék
- Ø 500x225 támkerék
- NON-STOP hidraulikus biztosítás
- Oldalsó terelőlemez a bakhátképződés ellen





EAgro Kft
Magyar mezőgazdasági megoldások
Telefon: 06-70-657-79-00
E-mail: info@eagrokft.hu
Web: www.eagrokft.hu

EAgro
MAGYAR MEZŐGAZDASÁGI
MEGOLDÁSOK ÖSSZE





Nézze meg működés közben is az alábbi linken

<https://www.youtube.com/watch?v=nnM4tHguQu4>

Típus áttekintés

Típus	Munkaszélesség (cm)	Súly (kg)	Felépítés	Vonóerő szüks. (PS)	Teljesítmény (ha/h)
SSDR L 5	200	813	merev	60 - 120	1,6 - 1,8
SSDR L 5	250	891	merev	60 - 120	2,0 - 2,3
SSDR L 7	300	1.040	merev	85 - 170	2,4 - 2,7
SSDR M 5	200	998	merev	75 - 150	1,6 - 1,8
SSDR M 5	250	1.064	merev	75 - 150	2,0 - 2,3
SSDR M 7	250	1.285	merev	105 - 210	2,0 - 2,3
SSDR M 7	300	1.349	merev	105 - 210	2,4 - 2,7
SSDR S 5	250	1.350	merev	100 - 200	2,0 - 2,3
SSDR S 7	250	1.519	merev	140 - 250	2,0 - 2,3



Típus	Munkaszélesség (cm)	Súly (kg)	Felépítés	Vonóerő szüks. (PS)	Teljesítmény (ha/h)
SSDR S 7	300	1.740	merev	140 - 250	2,4 - 2,7
SSDR 5	250	1.700	merev	150 - 250	2,0 - 2,3
SSDR 7	300	2.250	merev	250 - 350	2,4 - 2,7
SSDR 9	400	2.700	merev	300 - 400	3,2 - 3,6
SSDR 11	500	3.350	merev	400 - 500	4,0 - 4,5
SSDR H 9*	400	3.200	hidr.	300 - 400	3,2 - 3,6
SSDR H 11*	500	3.800	csukható hidr.	400 - 500	4,0 - 4,5
SSDR H 13*	600	4.020	csukható hidr.	500 - 600	4,8 - 5,4

* a hidraulikusan állítható duplasoros lezáróhenger szériá