



V-SUB vontatott talajlazító

Delta elrendezésű közép mély lazító /
egyenes vagy hajlított kés kialakítás / 4,0 - 8,5 m munkaszélesség



Legfontosabb jellemzők

- A V-SUB egy új generációs lazító a legszélesebb gépkategóriában. A delta vázkialakítás hatalmas szilárdságot kölcsönöz a munkagépnek, ideális késelrendezés és tökéletes lazítóhatás mellett
- A V-SUB lazító alkalmazásával áttörhető a károsan tömörödött tárcsa- vagy eketalp, lazítható a talajfelszín és elősegíthető a csapadékbefogadó képesség
- A deltaváz kialakítás stabilitást és viszonylag könnyű vontathatóságot eredményez
- Nagy átömlési keresztmetszet a vázmagasság és a lazítókés elrendezés megfelelő kombinációjával
- Különböző talajlezáró hengerek a visszatömörítésre

**MAGYAR MEZŐGAZDASÁGI
MEGOLDÁSOK ÖNNEK!**



Műszaki adatok

- 4,0 - 8,5 m munkaszélesség
- Vontatott kialakítás 11,5x15 14 PR kerékmérettel:
 - 2 db kerék a V-SUB 400 és V-SUB 500 típusnál
 - 4 db kerék a V-SUB 600 típusnál
 - 8 db kerék a V-SUB 750 és V-SUB 850 típusnál
- 300 x 300 x 10 mm főtartó, kétgerendélyes kivitel



- Erősített szárnyrészek, delta kialakítással és 200 x 100 x 10 mm mérettel
- Kettős működésű munkahenger a szárnyrészek működtetéséhez elzáró szeleppel a szállításhoz
- Hátsó 3-pont kialakítás
- 900 mm-es, előre hajlított kések alapfelszereltségként
- Kerékméret: 520 x 50 x 17

Opciók

- 900 mm-es, oldalra hajlított kések
- Hidraulikus késbiztosítás
- További támkerék 11,5x14PR méretben
- Szárnyas kések
- Hátsó függesztési pont hidraulikus kiállással henger kapcsoláshoz
- Ø 600 mm-es erősített rudas henger
- Ø 500 mm-es duplasoros hullámos tárcsa henger
- Ø 520 mm-es Rollstell henger sárkaparóval
- Ø 600 mm-es Rollcrest henger

Opciók lehetőségei



Ø 600 mm-es rudas henger



Ø 600 mm-es Rollcrest henger



Ø 520 mm-es Rollstell henger



Ø 500 mm-es duplasoros hullámos tárcsa



11,5x14PR támkerék



Verhetetlen minőség!

Az alábbi linken Ön is nézze meg működés közben.

<https://www.youtube.com/watch?v=V4T0UwtVnKs>



Típus áttekintés

Típus	Munkaszél. (cm)	Kések (db)	Vonóerő (LE)	Súly (kg)	Teljesítmény (ha/h)
V-SUB 400	400	8	240 - 320	4.950	2,8 - 3,2
V-SUB 500	500	10	300 - 400	5.400	3,5 - 4,0
V-SUB 600	600	12	360 - 480	6.150	4,2 - 4,8
V-SUB 750	750	14	420 - 560	6.800	5,2 - 6,0
V-SUB 850	850	16	480 - 600	7.150	6,0 - 6,8

**MAGYAR MEZŐGAZDASÁGI
MEGOLDÁSOK ÖNNEK!**